



Number One Boron Nitride Manufacturer in Asia.

# LRA-15

## 耐高溫潤滑離型噴劑

形狀：白色液體

成份：氮化硼、無機黏合劑、有機溶劑、丙丁烷

用途：高溫潤滑、離型用

鋁擠成型、銲接金屬成型、鑽石工具成型、金屬鑄造、玻璃工業、熱水鍛件、裝瓶機器金屬零件、軸承等高溫條件下的潤滑或離型使用。

特性：特殊的無機黏合劑在高溫下(900°C)，擁有優越的膜黏附力。且與熔化金屬(譬如鋁和鋼)或熔化玻璃不起反應。

### 使用方法

- 先將欲塗佈的物體表面不潔物、油漬、鐵鏽去除乾淨。物體表面溫度不可超過70°C以上，溫度太高會影響附著力。
- 欲噴塗前先把噴霧罐搖晃均勻。

### 注意事項

- 1.由於有機溶劑使用，請勿在有火的環境下或對著火燄使用。
- 2.誤觸眼睛時使用大量清水沖洗後，並請醫生診察。
- 3.工作場所中吸入大量氣體覺得不適時，移至空氣清新場所休息，並請醫生診察。
- 4.不用時，請存放於陰涼場所，並遠離火氣。

### ※ 包裝方式：

550 ml噴霧罐



770 Guang Shing Road, Taiping City,  
Taichung Hsien,  
Taiwan 411

Tel: 886-4-2276-6820  
Fax: 886-4-2276-6810  
E-mail: sales@nntbn.com.tw  
www.nntbn.com